



DYORIT İç Cephe Duvar Macunu

TANIM: PVA emülsiyon esaslı iç cephe duvar macunudur.

ÖZELLİKLERİ: Su ve neme dayanıklıdır. Duvarın nefes almasına izin verir. Üzerine sürülecek boyanın dayanıklılığını artırır, sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç cephelerindeki her tür ince sıvalı duvar yüzeyinde, pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her tür yağ, kir, kabarmış tabaka ve sıvadaki zayıf tutunmuş kum tanecikleri yüzeyden uzaklaştırılıp, Dyobinder ile astarlanır.

Uygulama:

Astarlama işleminden sonra Dyorit Macun geniş bir spatula ile uygulanır. Yüzey düzgünlüğü zımpara ile veya macun kurumadan önce ıslak keçe ile perdelenerek sağlanır.

UYGULANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg. ile 1-2,5 m² alan macunlanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Kuru zımpara yapınız




Yüzeyi temizleyiniz



Uygulanmaya hazır



Spatula ile uygulayınız



5°-35°C Uygulama sıcaklığı



0°C Donmaktan koruyunuz



Kuruma süresi: 2-3 saat

** Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON' u arayabilirsiniz.*

Üretilen Ambalajlar (KG)					
1/4	1/2	1/1	GLN	ONL	BDN
			4.5*		25**

* 4,5 kg ile 4,5 – 11 m² yüzey macunlanır.

** 25 kg ile 25 – 62,5 m² yüzey macunlanır.

VİNYET

SU BAZLI

Bu ürün,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor

