



SÜPER MACUN Deniz Vasıtaları ve İnşaatlar İçin

TANIM : Alkid bağlayıcı esaslı sentetik macundur.

ÖZELLİKLERİ : Suya ve deniz şartlarına dayanıklıdır. Kalın uygulamada çatlama yapmaz, uygulaması çok kolaydır. Hızlı kurur.

UYGULAMA ALANI : Deniz taşıtlarının ve inşaatların ahşap ve metal, iç ve dış yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Yüzey Hazırlama:

- Ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahşap koruyucu ile doyurma yapılır.

Uygulama:

- Yüzey düzgünlüğünü sağlamak için Süper Macun uygulanır. Derin çukurlu yüzeylerde yapılacak macun uygulamasının, ince katlar halinde yapılması tavsiye edilir. Macun uygulama sonrası, üzerine Dyo Kivastar veya Astar Boya uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

KURUMA SÜRESİ (25°C) : Kat kalınlığına bağlı olarak 6-8 saat.

UYGULANABİLEN ALAN : Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 5-10 m² alan macunlanır.

GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyin.

S25 Göz ile temasından sakının.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanın.

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurunuz, etiketini gösterin.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketini gösterin.

RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

S48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.



Yüzeyi
Temizleyiniz



Karıştırınız



Uygulamaya
Hazır



Spatula ile
Uygulayınız



Kuru
Zımpara
Yapınız




Kuruma:6-8 sa



Kapağı
sıkıca
kapatınız



Sıcaktan
Koruyunuz



5 – 35 °C
Uygulama
sıcaklığı



Zararlıdır.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (kg)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
	0,4*	0,8**	3***		25****

- * 0,4 kg ile 2-4 m2 alan macunlanabilir.
- ** 0,8 kg ile 4-8 m2 alan macunlanabilir.
- *** 3 kg ile 15-30 m2 alan macunlanabilir.
- **** 25 kg ile 125-250 m2 alan macunlanabilir.

VİNYET
KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.